

Высокая рабочая скорость.
Широкий диапазон рабочих температур.

Специалисты Egriment использовали весь свой более чем 45-летний опыт в области карбоновых технологий и инженерии телескопических кранов для создания точного в управлении и плавного в движении крана.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАН

Вместо того, чтобы сначала построить кран, а затем уже решать, как он будет применяться в быстро растущем сегменте кино- и телевидения, Egriment разработал Xtreme T10 с прицелом на применение в системах виртуальной и дополненной реальности. В то же время, поскольку каждый продукт Egriment изначально создается простым и удобным в использовании, Xtreme T10 также полностью соответствует стандартам использования в теле- и кинопроизводстве.



КАРБОНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Использование карбоновой технологии вместе с техникой холодного проката и карбоно-стальных подшипников позволили Egriment создать легкий, тихий, быстрый в работе и удивительно плавный в управлении кран.

НОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

В дополнение к телескопическому крану Xtreme T10, созданы совершенно новые тележки и телескопическая колонна, расширяющие возможности работы со стрелой крана.

ОСИ ОЦИФРОВКИ

Все оси стрелы крана, тележка и телескопическая колонна могут быть оснащены датчиками оцифровки для интеграции с системами виртуальной и дополнительной реальности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Если операторские потребности требуют лучших и самых последних технологий для виртуальной и дополненной реальности или вам просто нужен телескопический кран с плавными движениями камеры и удобными и простыми настройками, Egriment Xtreme T10 полностью удовлетворит запросы при минимальном бюджете для решения такого уровня.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Очень легкое и тихое выдвижения с минимальной до максимальной позиции стрелы.
Максимальная высота и длина стрелы 7,50 м. Минимальная длина 2,10 м.

Телескопический диапазон 5,40 м.

Максимальная скорость телескопической стрелы 2,1 м в сек.

Вес самой стрелы 275 кг.

XTREME T10

Тип	Remote
Длина стрелы	2,10 – 7,50 м
Эксплуатационная длина	4,26 – 9,67 м
Максимальная высота платформы	7,50 м
Минимальная высота платформы	-3,64 м
Максимальная нагрузка	45 кг

ТЕЛЕЖКА XTREME T10

Тип	Специальная
Ширина	1,02 м
Длина	1,43 м
Высота	1,35 м
Вес	150 кг
Тип колёс	из твердой резины, дутые (пневматические), ходовые трековые колеса



Дистрибутор в странах Центральной Азии и Кавказа
Тел.: +374 93 446992, +7 985 921 6139, e-mail: info@oltbert.org, www.oltbert.org
Технические консультации и помощь в составлении спецификаций:
+374 94 968011, +7 925 139-77-66, tech@oltbert.org

